

usytuowanej na planie litery „L”, zwieńczonej wielospadowym dachem. Elewacje charakteryzuje regularna kompozycja otworów okiennych, typowa dla zabudowy przemysłowej i magazynowej. Wnętrze budynku zaprojektowano w układzie jednotraktowym, odpowiadającym jego funkcjom administracyjnym i magazynowym.

W południowej części zakładu elektrociepłowni położony jest budynek OSP B. Budynek jest dwukondygnacyjny z czterokondygnacyjną wieżą o prostej bryle nakrytej dachem płaskim pokrytym papą. Elewacje artykułują prostokątne otwory okienne i drzwiowe. We wnętrzu znajduje się żelbetowa klatka schodowa z balustradą z prętów zbrojeniowych.

Budynek administracji A usytuowany jest centralnie w obrębie zespołu obiektów technicznych. Bryła obiektu jest funkcjonalnie i konstrukcyjnie powiązana z budynkiem rozdzielni E1, nastawnią elektryczną E2 oraz budynkiem rozdzielni E3. Wzniesiono go w konstrukcji murowanej z cegły pełnej, wzmocnionej słupami żelbetowymi. Obiekt jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, zwieńczony dachem kopertowym krytym dachówką karpiówką.

Elewacje, wykonane z cegły w kolorze ciemnoczerwonym, wykazują czytelny podział artykułacyjny. Elementy wyróżniające to: prostokątne otwory okienne w betonowych obramieniach imitujących kamień, ceglane przypory kondygnacji parteru, międzykondygnacyjne pasy z prefabrykatów betonowych oraz portal wejściowy z zwornikiem. Stolarka okienna w większości jest wtórna, czterokwaterowa. W obiekcie zachowano natomiast oryginalne drzwi wejściowe – drewniane, płycinowe z przeszkleniem – oraz stolarkę drzwiową między wiatrołapem a klatką schodową.

Wnętrze budynku o układzie trójtaktowym zachowuje autentyczne elementy konstrukcyjno-dekoracyjne. Centralnym akcentem jest żelbetowa klatka schodowa z oryginalną okładziną balustrad i lamperii w formie ciosów. Nad reprezentacyjną częścią klatki zachowany jest historyczny strop kasetonowy, stanowiący istotny element przestrzeni o walorach estetycznych i historycznych.

Budynek rozdzielni E1 posiada bryłę powiązaną funkcjonalnie i konstrukcyjnie z budynkiem administracyjnym A. Obiekt jest trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej, geometrycznej formie. Od strony wschodniej bryła obniża się, tworząc dwie części – wyższą i niższą – obie przykryte dachami płaskimi.

Konstrukcja obiektu wykonana jest w technologii murowanej z cegły pełnej, wzmocnionej słupami żelbetowymi. Elewację południową ozdobił mural autorstwa Tadeusza Ciałowicza, wrocławskiego plastyka, twórcy powojennego designu. Jest to szeroki fryz o charakterze abstrakcyjnym. Kompozycja przedstawia stylizowane postacie ludzkie, rozdzielone motywami geometrycznymi, integrując sztukę z architekturą budynku i nadając mu walory artystyczno-kulturowe.

Budynek nastawni elektrycznej głównej E2 usytuowany jest w centralnej części zespołu i funkcjonalnie powiązany z budynkiem administracyjnym A. Obiekt jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej, zwartej bryle. Dach budynku ma formę pulpitu, urozmaiconą prostopadłościennym świetlikiem, zapewniającym doświetlenie przestrzeni wewnętrznej.

Konstrukcja obiektu wykonana jest w technologii murowanej z cegły, dach żelbetowy. Elewacje oblicowano czerwoną cegłą. W elewacji południowej, na wysokości pierwszej kondygnacji znajduje się rząd celek.

Budynek rozdzielni sekcji E3, znajduje się w centrum zespołu. Bryłę obiektu połączono z budynkiem administracyjnym A, budynkiem maszynowni T2 oraz budynkiem kotłowni T3. Budynek jest czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony zwieńczony dachem pulpitu. Elewacje artykułują prostokątne otwory okienne wypełnione stalową ślusarką wielokwaterową. Pompownia wody sieciowej T1, znajduje się w centrum zespołu. Od strony wschodniej jest połączony z budynkiem zmiękczalni i demineralizacji U1. Elewację południową obiektu częściowo przysłania kontenerowy transformator. Dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym z podcięciem w parterze narożnikiem południowo – zachodnim, przykryto symetrycznym dachem dwuspadowym z nadbudówką w centralnej części elewacji południowej. Elewację północną perforują prostokątne otwory okienne w układzie osiowym.

Budynek kotłowni T3, znajduje się w centrum zespołu. Jest on połączony od strony zachodniej z budynkiem maszynowni T2, od południa z budynkiem maszynowni T4, od północnego - zachodu z budynkiem zmiękczalni i demineralizacji U1 oraz budynkiem usługowym G5. Obiekt jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej, geometrycznie zwartej bryle przekrytej dachem dwuspadowym o niewielkim nachyleniu połaci, z prostopadłościennym świetlikiem w części centralnej, zapewniającym doświetlenie przestrzeni wnętrza. Elewacje cechuje regularna kompozycja otworów okiennych, podkreślająca uporządkowany rytm architektoniczny.

Konstrukcja nośna budynku wykonana jest ze stali, zewnętrzne ściany wzniesiono w technologii murowanej z cegły. Forma i detale elewacyjne zachowują czytelny wyraz funkcjonalny, charakterystyczny dla architektury przemysłowej.